



محصول کشور ایران

www.springac.ir • ۰۲۵-۳۲۹۴۵۲۷۷



داکت اسپلیت

- مناسب برای مناطق گرم و خشک
- دارای کمپرسور اسکرال کوپلند
- مجهز به کویل آبگرم فابریک
- دارای بلور فن فلزی دینامیکی
- الکتروموتور پنج دور
- فوق العاده کم صدا
- ابعاد مناسب

Duct Split



داکت اسپلیت

SA-D60	SA-D48	SA-D42	SA-D36	SA-D30	SA-D24	مدل		
19	14.5	12.9	10.8	9.5	7.3	KW	ظرفیت سرمایش	
60000	48000	42000	36000	32000	25000	BTU		
23	19	17	14	12	10	KW	ظرفیت گرمایش	
70000	56000	48000	40000	38000	28000	BTU		
14	12	11	15	13	11	A	ظرفیت گرمایش	
3~380v/50hz			1~220v/50hz			Q/V/HZ		ظرفیت فن
2200	1700	1400	1200	1000	800	Cfm	ظرفیت فن	
2000	1550	1300	1100	950	750	Cfm		ابعاد (HxWxL)
1800	1450	1200	1000	900	700	Cfm	وزن	
38x78x120	34x78x95	34x78x95	30x75x93	30x75x93	30x75x93	Cm		ظرفیت فن
65	60	60	50	50	48	KG	ظرفیت فن	
2		1.7				A		ظرفیت فن
Alluminum Fin With Copper Tube 3/8 "							Type	
2/10							Row/Fpi	
Alluminum Fin With Copper Tube 5/8 "							Type	ظرفیت فن
3/14							Row/Fpi	
80	80	80	50	50	50	pa	ظرفیت فن	
Washable / Anti fungus							فیلتر هوا	
48/51/52	43/47/49		40/43/45		35/38/41	db	سطح صدا	
1/2	1/2	3/8	3/8	3/8	3/8		خط مایع (اینچ)	
7/8	7/8	3/4	3/4	3/4	5/8		خط گاز (اینچ)	
1/2							تخلیه (اینچ)	
R22							مبرد	
5x1.25	5x1.25	5x1	5x.75	5x.75	5x.75		کابل بونیت داخلی (قطر: تعداد)	
5x4	5x4	5x4	3x4	3x4	3x2.5		کابل بونیت خارجی (قطر: تعداد)	
4.6	4	3.5	3	2.5	2	Kg	مقدار شارژ مبرد	
SCROLL COPLAND & DANFOSS							نوع کمپرسور	
2x48	1x48	1x48	2x24	2x24	2x24	Row/Fpi	کویل	
2x2000	2x2000	2x2000	1x2000	1x2000	1x2000	cfm	ظرفیت فن	
60	60	60	58	58	56	db	سطح صدا	
127x34x88	127x34x88	106x34x88	85x34x88	75x34x88	60x34x88	cm	ابعاد (HxWxL)	
96	94	72	67	62	55	kg	وزن	
50							m	حد اکثر طول مجاز لوله کشی
30							m	حد اکثر ارتفاع مجاز لوله کشی
-5 °C ~ 50 °C							°C	محدوده دمایی کارکرد سرمایش و گرمایش